


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Balkon stalowy, wspornikowy

Ściana monolityczna

Detal - drzwi na górze / okno z roletą na dole

DCIK 29-03-TFR | M 1 : 10



Element budowlany, przykład	
①	Tynk zewnętrzny
②	Rolety w ocieplonej kasie
③	Tynk wewnętrzny
④	Uszczelnienie
⑤	Mata drenażowa, opcjonalnie
⑥	Płyta czołowa z płytą stalową
⑦	Schöck Isokorb® XT typu SK
⑧	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływaką
⑨	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Element budowlany, przykład	
⑩	Płyta stropowa
⑪	Próg, izolowany termicznie
⑫	Profil tynkarski lub fuga elastyczna
⑬	Balustrada
⑭	Element drzwi lub okna
⑮	Rynna odwadniająca
☐	Deski drewniane, podkonstrukcja, wspornik
☐	Wanna aluminiowa ze spadkiem
☐	Izolacja termiczna, wytrzymała na ściskanie (XPS)

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.