


Połączenie oddzielone termicznie - ściana murowana z cegłą termoizolacyjną

Izolowana zewnętrzna ściana piwnicy z płytą fundamentową

Ocieplenie stropu od góry

Podłoga piwnicy

DCSCXM 01-01WBF | M 1 : 10



Element budowlany, przykład	
①	Warstwa wykończeniowa posadzki, jastrych
②	Izolacja termiczna, izolacja obwodowa
③	Uszczelnienie
④	płyta fundamentowa/stropowa
⑤	Ściana zewnętrzna, cegła pełna lub cegła pełna wapienno-piaskowa
⑥	Schöck Sconnex® typu M
⑬	Warstwa wyrównawcza
⑭	Zasyпка, grunt

Element budowlany, przykład	
⑫	Folia kubatkowa
⑫	Fundament, opcjonalnie

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadasszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.