


Połączenie oddzielone termicznie - ściana murowana z cegłą termoizolacyjną

Ściana wewnętrzna na płycie fundamentowej

Ocieplenie stropu od góry

Fundament

DCSCXM 01-02IWBF | M 1 : 10



Element budowlany, przykład	
①	Warstwa wykończeniowa posadzki, jastrych
②	Izolacja termiczna
③	Uszczelnienie
④	płyta fundamentowa/stropowa
⑥	Schöck Sconnex® typu M
⑦	Ściana wewnętrzna, ściana murowana
⑬	Warstwa wyrównawcza
⑳	Fundament

Element budowlany, przykład	

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadasszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.