


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Płyta żelbetowa prefabrykowana, wspornik

Ściana monolityczna

Detal - drzwi na górze / okno z roletą na dole

DCIK 03-03-TFR | M 1 : 10



Element budowlany, przykład	
①	Tynk zewnętrzny
②	Rolety w ocieplonej kasie
③	Tynk wewnętrzny
④	Uszczelnienie
⑤	Izolacja obwodowa, XPS
⑥	Prefabrykat żelbetowy, beton wodoszczelny
⑦	Schöck Isokorb® XT typu K
⑧	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływająca
⑨	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Element budowlany, przykład	
⑩	Płyta stropowa
⑪	Próg, izolowany termicznie
⑫	Uszczelka / Profil podtynkowy
⑬	Rynna odwadniająca
⑭	Element drzwi lub okna
⑮	Płyty podłogowe wentylowane
⑯	Balustrada

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.