


Połączenie schodów oddzielone akustycznie od dźwięków uderzeniowych

Bieg schodowy prefabrykowany, beton architektoniczny

Strop z betonu monolitycznego z warstwami wykończeniowymi

Detal płyta stropowa | bieg schodowy, wejście

DCTR-FTTSB 01-07 DAT | M 1 : 10



Element budowlany, przykład	
①	Schody żelbetowe, element prefabrykowany
②	paski izolujące krawędzie
③	Jastrych szlifowany na warstwie oddzielającej
④	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych
⑤	Fuga elastyczna, odcień RAL
⑥	Żelbet, beton monolityczny
⑦	Schöck Tronsole® typu T

Element budowlany, przykład	

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszzenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.