

Vyhlasenie o parametroch č.: DOP_BOL_ETA-13-0076_v2_SK



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Výstuž proti pretlačeniu Schöck Bole®

2. Zamýšľané použitie:

Výstuž proti pretlačeniu s dvojhlavovými tržmi pre bodovo zaťažené dosky a základy

3. Výrobca:

Schöck Bauteile GmbH, Vimbacher Straße 2, D-76534 Baden-Baden

4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 1+

5. Technické posúdenie:

Európsky hodnotiaci dokument / harmonizovaná norma / národná norma:

CUAP 03.01-05

Európske technické posúdenie / osvedčenie:

ETA 13/0076

Orgán technického posudzovania / osvedčovania:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, D-10829 Berlin

Notifikovaná osoba / orgán externého monitorovania:

Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Stein, Universität Karlsruhe (TH), D-76128 Karlsruhe

Certifikát zhody ES / certifikát zhody:

0769 – CPD - 135014-1

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Vlastnosť	Technická špecifikácia
Priemer tržňov d_A	10, 12, 14, 16, 20, 25 mm	ETA 13/0076
Priemer hlavy tržňa d_K	$3 \cdot d_A$	
Druh ocele tržňa	B500B, $f_{yk} = 500$ MPa, $f_{uk} = 550$ MPa	
Únavová pevnosť	$\sigma_{R5,k} = 70$ MPa	
Reakcia na oheň	Trieda A1	
Trieda požiarnej odolnosti	Údaje k týmto vlastnostiam sú uvedené v podkladoch na dimenzovanie podľa ETA 13/0076 pre konkrétny stavebný projekt.	
Odolnosť proti pretlačeniu		
Vzdialenosti tržňov		
Výška tržňov		

7. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Projektová dokumentácia projektanta statickej časti

Parametre uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu. Podpis(-a) za a v mene výrobcu:

Baden-Baden, 10.06.2016

(miesto a dátum vydania)



(Hubert Fritschi, Head of R&D)