

## 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

### 000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).

### 500 Armatura

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

### 530 Accessori per armatura e armature speciali

- R .900 Connettore a taglio
- R .910 01 Schöck perno SLD 40  
02 Schöck perno SLD 50  
03 Schöck perno SLD 60  
04 Schöck perno SLD 70  
05 Schöck perno SLD 80  
06 Schöck perno SLD 120  
07 Schöck perno SLD 150  
10 Schöck perno SLD Q 40  
11 Schöck perno SLD Q 50  
12 Schöck perno SLD Q 60  
13 Schöck perno SLD Q 70  
14 Schöck perno SLD Q 80  
15 Schöck perno SLD Q 120  
16 Schöck perno SLD Q 150

### R 590 Accessori per armatura e armature speciali

- R .100 Perni strutturale
- 01 Schöck perno LD-16-P-A4  
02 Schöck perno LD-20-P-A4  
03 Schöck perno LD-22-P-A4  
04 Schöck perno LD-25-P-A4  
05 Schöck perno LD-30-P-A4  
06 Schöck perno LD-16-P-Zn  
07 Schöck perno LD-20-P-Zn  
08 Schöck perno LD-22-P-Zn  
09 Schöck perno LD-25-P-Zn  
10 Schöck perno LD-30-P-Zn  
11 Schöck perno LD-16-S-A4  
12 Schöck perno LD-20-S-A4

- 590.100 13 Schöck perno LD-22-S-A4  
14 Schöck perno LD-25-S-A4  
15 Schöck perno LD-30-S-A4  
20 Schöck perno LD-16-F-A4  
21 Schöck perno LD-20-F-A4  
22 Schöck perno LD-22-F-A4  
23 Schöck perno LD-25-F-A4  
24 Schöck perno LD-30-F-A4  
25 Schöck perno LD-16-F-Zn  
26 Schöck perno LD-20-F-Zn  
27 Schöck perno LD-22-F-Zn  
28 Schöck perno LD-25-F-Zn  
29 Schöck perno LD-30-F-Zn  
30 Schöck perno LD-Q-16-A-A4  
31 Schöck perno LD-Q-20-A-A4  
32 Schöck perno LD-Q-22-A-A4  
33 Schöck perno LD-Q-25-A-A4  
34 Schöck perno LD-Q-30-A-A4  
35 Schöck Isolink TA-H  
- Lunghezza di 110-700mm (eleggibile  
in graduazioni di 5mm)  
36 Schöck Isolink TA-HC  
- Lunghezza di 110-700mm (eleggibile  
in graduazioni di 5mm)  
- Distanza fino al manicotto limitatore di  
profondità=  
37 Schöck Isolink TA-D  
- Lunghezza di 200-700mm (eleggibile  
in graduazioni di 10mm)  
38 Schöck TA-DC  
- Lunghezza di 200-700mm (eleggibile  
in graduazioni di 10mm)  
- Distanza fino al manicotto limitatore di  
profondità=  
39 Schöck Isolink TA-S  
- Diametri nominali 12, 16, 20mm  
- Vite raccordo M6, M8, M12  
40 Sostegno TA  
41 Guarnizione TA-WR Ø12mm
- R .200 Manicotto antincendio per perni  
strutturale  
01 Manicotto antincendio R120/REI120  
SLD 40-50 BSM  
- BSM20 per larghezza del giunto 20mm  
- BSM30 per larghezza del giunto 30mm  
02 Manicotto antincendio R120/REI120  
SLD 60-70 BSM  
- BSM20 per larghezza del giunto 20mm  
- BSM30 per larghezza del giunto 30mm  
03 Manicotto antincendio R120/REI120  
SLD 80 BSM  
- BSM20 per larghezza del giunto 20mm  
- BSM30 per larghezza del giunto 30mm  
04 Manicotto antincendio R120/REI120  
SLD 120-150 BSM  
- BSM20 per larghezza del giunto 20mm  
- BSM30 per larghezza del giunto 30mm  
10 Manicotto antincendio R120/REI120 LD-  
16-BSM  
- BSM20 per larghezza del giunto 20mm  
- BSM30 per larghezza del giunto 30mm  
11 Manicotto antincendio R120/REI120 LD-  
20-BSM  
- BSM20 per larghezza del giunto 20mm  
- BSM30 per larghezza del giunto 30mm

- 590.200 12 Manicotto antincendio R120/REI120 LD-22-BSM
  - BSM20 per larghezza del giunto 20mm
  - BSM30 per larghezza del giunto 30mm
- 13 Manicotto antincendio R120/REI120 LD-25-BSM
  - BSM20 per larghezza del giunto 20mm
  - BSM30 per larghezza del giunto 30mm
- 14 Manicotto antincendio R120/REI120 LD-30-BSM
  - BSM20 per larghezza del giunto 20mm
  - BSM30 per larghezza del giunto 30mm