






Liste de commande Schöck Stacon® type LD

Nom de l'objet		Date de création :
Adresse de livraison : _____	Bâtiment : _____	Délai de livraison : _____
_____	N° de plan : _____	Contremaître : _____
_____	N° de liste : _____	Tél. : _____
Entrepreneur / Préfabricant	Ingénieur	Architecte
Adresse : _____	Adresse : _____	Adresse : _____
_____	_____	_____
Contact : _____	Contact : _____	Contact : _____
Tél. : _____	Tél. : _____	Tél. : _____
E-mail : _____	E-mail : _____	E-mail : _____

Schöck Stacon® type LD / LD-Q composants individuels

Goujons et douilles

Pos.	Type	Type Schöck Stacon®	Longueur [mm]	Pièce
	Schöck Stacon® type LD Part A4 Goujon en acier inoxydable 	LD 16 Part A4	270	
		LD 20 Part A4	320	
		LD 22 Part A4	350	
		LD 25 Part A4	390	
		LD 30 Part A4	450	
	Schöck Stacon® type LD Part Zn Goujon en acier galvanisé 	LD 16 Part ZN	270	
		LD 20 Part ZN	320	
		LD 22 Part ZN	350	
		LD 25 Part ZN	390	
		LD 30 Part ZN	450	
	Schöck Stacon® type LD Part S Douille en acier inoxydable 	LD 16 Part S	270	
		LD 20 Part S	320	
		LD 22 Part S	350	
		LD 25 Part S	390	
		LD 30 Part S	450	
	Schöck Stacon® type LD Part P Douille en plastique 	LD 16 Part P	270	
		LD 20 Part P	320	
		LD 22 Part P	350	
		LD 25 Part P	390	
		LD 30 Part P	450	
	Schöck Stacon® type LD-Q Part S Douille en acier inoxydable 	LD-Q 16 Part S	270	
		LD-Q 20 Part S	320	
		LD-Q 22 Part S	350	
		LD-Q 25 Part S	390	
		LD-Q 30 Part S	450	

Schöck Stacon® BSM manchon anti-feu pour Stacon® type LD et LD-Q

Pos.	Type	Type Schöck Stacon®	Largeur de joint [mm]	Pièce
	Schöck Stacon® manchon anti-feu LD 16-22 BSM 20 	LD / LD-Q 16-22	20	
	Schöck Stacon® manchon anti-feu LD 16-22 BSM 30 	LD / LD-Q 16-22	30	
	Schöck Stacon® manchon anti-feu LD 25-30 BSM 20 	LD / LD-Q 25-30	20	
	Schöck Stacon® manchon anti-feu LD 25-30 BSM 30 	LD / LD-Q 25-30	30	

Systèmes complets						
Pos.	Type	Type Schöck Stacon®	Longueur en [mm]	Avec manchon anti-feu BSM	Épaisseur manchon anti-feu BMS (Largeur de joint (mm))	Pièce
Goujon en acier inoxydable avec douille en acier inoxydable coulissant sur la longueur et plaque de clouage						
	Schöck Stacon® type LD S-A4 	LD 16 S-A4	270			
		LD 20 S-A4	320			
		LD 22 S-A4	350			
		LD 25 S-A4	390			
		LD 30 S-A4	450			
Goujon en acier inoxydable avec douille en acier inoxydable coulissant sur la longueur et transversalement						
	Schöck Stacon® type LD-Q S-A4 	LD-Q 16 S-A4	270			
		LD-Q 20 S-A4	320			
		LD-Q 22 S-A4	350			
		LD-Q 25 S-A4	390			
		LD-Q 30 S-A4	450			
Goujon en acier inoxydable avec douille en plastique coulissant sur la longueur et plaque de clouage						
	Schöck Stacon® type LD P-A4 	LD 16 P-A4	270			
		LD 20 P-A4	320			
		LD 22 P-A4	350			
		LD 25 P-A4	390			
		LD 30 P-A4	450			
Goujon en acier galvanisé avec douille en plastique coulissant sur la longueur et plaque de clouage						
	Schöck Stacon® type LD P-Zn 	LD 16 P-Zn	270			
		LD 20 P-Zn	320			
		LD 22 P-Zn	350			
		LD 25 P-Zn	390			
		LD 30 P-Zn	450			
Goujon en acier inoxydable avec douille en plastique coulissant sur un demi-côté						
	Schöck Stacon® type LD F-A4 	LD 16 F-A4	270			
		LD 20 F-A4	320			
		LD 22 F-A4	350			
		LD 25 F-A4	390			
		LD 30 F-A4	450			
Goujon en acier galvanisé avec douille en plastique coulissant sur un demi-côté						
	Schöck Stacon® type LD F-Zn 	LD 16 F-Zn	270			
		LD 20 F-Zn	320			
		LD 22 F-Zn	350			
		LD 25 F-Zn	390			
		LD 30 F-Zn	450			