



FEBRUARI 2024
BOUWFYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Isokorf® T

voor beton-beton aansluitingen



Thermische onderbrekingen voor een doeltreffende vermindering van koudebruggen bij uitkragende bouwdelen zoals balkons, galerijen en luifels.

Schöck Isokorf® T type K-E/T

T type K-E/T 3.2	M1-V1		M2-V1		M2-V2		M3-V1		M3-V2		M4-V1	
	H [mm]	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}
160	1,067	0,075	0,690	0,116	0,620	0,129	0,661	0,121	0,611	0,131	0,571	0,140
170	1,111	0,072	0,734	0,109	0,650	0,123	0,690	0,116	0,640	0,125	0,606	0,132
180	1,143	0,070	0,762	0,105	0,678	0,118	0,727	0,110	0,672	0,119	0,630	0,127
190	1,194	0,067	0,792	0,101	0,714	0,112	0,762	0,105	0,702	0,114	0,661	0,121
200	1,231	0,065	0,825	0,097	0,741	0,108	0,784	0,102	0,727	0,110	0,684	0,117
210	1,270	0,063	0,851	0,094	0,769	0,104	0,816	0,098	0,762	0,105	0,714	0,112
220	1,311	0,061	0,889	0,090	0,792	0,101	0,842	0,095	0,777	0,103	0,741	0,108
230	1,333	0,060	0,920	0,087	0,825	0,097	0,860	0,093	0,808	0,099	0,762	0,105
240	1,356	0,059	0,941	0,085	0,851	0,094	0,899	0,089	0,833	0,096	0,784	0,102
250	1,379	0,058	0,964	0,083	0,870	0,092	0,930	0,086	0,851	0,094	0,808	0,099

T type K-E/T 3.2	M5-V1		M5-V2		M6-V1		M7-V1		M7-VV1	
	H [mm]	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}
160	0,462	0,173	0,430	0,186	0,381	0,210	0,310	0,258	0,289	0,277
170	0,491	0,163	0,455	0,176	0,400	0,200	0,327	0,245	0,308	0,260
180	0,516	0,155	0,473	0,169	0,421	0,190	0,348	0,230	0,324	0,247
190	0,537	0,149	0,500	0,160	0,444	0,180	0,364	0,220	0,343	0,233
200	0,563	0,142	0,523	0,153	0,462	0,173	0,383	0,209	0,357	0,224
210	0,588	0,136	0,541	0,148	0,482	0,166	0,398	0,201	0,377	0,212
220	0,611	0,131	0,563	0,142	0,503	0,159	0,415	0,193	0,392	0,204
230	0,630	0,127	0,588	0,136	0,523	0,153	0,435	0,184	0,408	0,196
240	0,656	0,122	0,611	0,131	0,541	0,148	0,452	0,177	0,426	0,188
250	0,678	0,118	0,625	0,128	0,559	0,143	0,465	0,172	0,442	0,181

T type K-E/T 3.2	M8-V1		M9-V1		M10-V1		M10-VV1	
	H [mm]	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}
160	0,296	0,270	0,277	0,289	0,257	0,311	0,242	0,331
170	0,315	0,254	0,292	0,274	0,270	0,296	0,257	0,311
180	0,335	0,239	0,310	0,258	0,288	0,278	0,274	0,292
190	0,351	0,228	0,325	0,246	0,304	0,263	0,288	0,278
200	0,367	0,218	0,343	0,233	0,317	0,252	0,303	0,264
210	0,386	0,207	0,357	0,224	0,335	0,239	0,316	0,253
220	0,400	0,200	0,376	0,213	0,349	0,229	0,329	0,243
230	0,417	0,192	0,390	0,205	0,362	0,221	0,346	0,231
240	0,435	0,184	0,404	0,198	0,379	0,211	0,359	0,223
250	0,452	0,177	0,419	0,191	0,392	0,204	0,376	0,213

- R_{eq} Equivalente warmtegeleidingsweerstand in m²·K/W
- λ_{eq} Equivalente warmtegeleidbaarheid in W/(m·K)
- Waarden bepaald conform EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorf® T type Q-E, Q-T

T type Q-E/T 3.0	V1		V2		V3		V4		V5	
H [mm]	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}
160	0,816	0,098	0,784	0,102	0,762	0,105	0,672	0,119	-	-
170	0,851	0,094	0,816	0,098	0,792	0,101	0,702	0,114	0,537	0,149
180	0,879	0,091	0,842	0,095	0,808	0,099	0,727	0,110	0,552	0,145
190	0,909	0,088	0,870	0,092	0,833	0,096	0,755	0,106	0,576	0,139
200	0,952	0,084	0,899	0,089	0,860	0,093	0,784	0,102	0,597	0,134
210	0,976	0,082	0,941	0,085	0,889	0,090	0,792	0,101	0,620	0,129
220	1,000	0,080	0,964	0,083	0,920	0,087	0,816	0,098	0,640	0,125
230	1,026	0,078	0,988	0,081	0,952	0,084	0,842	0,095	0,661	0,121
240	1,026	0,078	1,013	0,079	0,976	0,082	0,870	0,092	0,678	0,118
250	1,053	0,076	1,039	0,077	1,000	0,080	0,889	0,090	0,702	0,114

T type Q-E/T 3.0	VV1		VV2		VV3		VV4		VV5	
H [mm]	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}
160	0,762	0,105	0,702	0,114	0,650	0,123	-	-	-	-
170	0,792	0,101	0,734	0,109	0,678	0,118	0,556	0,144	-	-
180	0,808	0,099	0,762	0,105	0,708	0,113	0,580	0,138	0,440	0,182
190	0,833	0,096	0,792	0,101	0,734	0,109	0,606	0,132	0,457	0,175
200	0,860	0,093	0,800	0,100	0,762	0,105	0,630	0,127	0,468	0,171
210	0,889	0,090	0,825	0,097	0,784	0,102	0,650	0,123	0,485	0,165
220	0,920	0,087	0,851	0,094	0,792	0,101	0,672	0,119	0,506	0,158
230	0,952	0,084	0,879	0,091	0,816	0,098	0,690	0,116	0,523	0,153
240	0,976	0,082	0,899	0,089	0,842	0,095	0,714	0,112	0,541	0,148
250	1,000	0,080	0,920	0,087	0,860	0,093	0,734	0,109	0,548	0,146

T type Q-E 3.0	V6		V7		VV6		VV7	
H [mm]	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}
180	0,494	0,162	-	-	-	-	-	-
190	0,516	0,155	0,406	0,197	0,386	0,207	-	-
200	0,537	0,149	0,423	0,189	0,406	0,197	0,307	0,261
210	0,548	0,146	0,432	0,185	0,421	0,190	0,320	0,250
220	0,567	0,141	0,447	0,179	0,430	0,186	0,325	0,246
230	0,588	0,136	0,465	0,172	0,444	0,180	0,339	0,236
240	0,606	0,132	0,471	0,170	0,460	0,174	0,351	0,228
250	0,625	0,128	0,488	0,164	0,476	0,168	0,357	0,224

- R_{eq} Equivalente warmtegeleidingsweerstand in $m^2 \cdot K/W$
- λ_{eq} Equivalente warmtegeleidbaarheid in $W/(m \cdot K)$
- Waarden bepaald conform EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorf® T type Q-E-Z, Q-T-Z

T type Q-E/T-Z 3.0	V1		V2		V3		V4		V5	
	H [mm]	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}
160	1,053	0,076	1,013	0,079	0,964	0,083	0,808	0,099	-	-
170	1,081	0,074	1,026	0,078	1,000	0,080	0,842	0,095	0,727	0,110
180	1,127	0,071	1,053	0,076	1,026	0,078	0,870	0,092	0,755	0,106
190	1,159	0,069	1,081	0,074	1,026	0,078	0,899	0,089	0,784	0,102
200	1,194	0,067	1,127	0,071	1,067	0,075	0,941	0,085	0,792	0,101
210	1,212	0,066	1,159	0,069	1,081	0,074	0,976	0,082	0,825	0,097
220	1,250	0,064	1,176	0,068	1,127	0,071	1,000	0,080	0,842	0,095
230	1,270	0,063	1,212	0,066	1,159	0,069	1,026	0,078	0,870	0,092
240	1,290	0,062	1,231	0,065	1,176	0,068	1,026	0,078	0,889	0,090
250	1,311	0,061	1,250	0,064	1,194	0,067	1,039	0,077	0,920	0,087

T type Q-E-Z 3.0	V6		V7	
H [mm]	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}
180	0,640	0,125	-	-
190	0,661	0,121	0,526	0,152
200	0,690	0,116	0,537	0,149
210	0,714	0,112	0,559	0,143
220	0,734	0,109	0,580	0,138
230	0,755	0,106	0,597	0,134
240	0,777	0,103	0,620	0,129
250	0,784	0,102	0,635	0,126

- R_{eq} Equivalente warmtegeleidingsweerstand in $m^2 \cdot K/W$
- λ_{eq} Equivalente warmtegeleidbaarheid in $W/(m \cdot K)$
- Waarden bepaald conform EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorf® T type H

T type H 5.2	NN1		NN2		VV1-NN1		VV2-NN1	
H [mm]	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}
160	0,762	0,105	0,606	0,132	0,374	0,214	0,291	0,275
170	0,792	0,101	0,635	0,126	0,386	0,207	0,301	0,266
180	0,808	0,099	0,650	0,123	0,406	0,197	0,316	0,253
190	0,833	0,096	0,678	0,118	0,423	0,189	0,325	0,246
200	0,860	0,093	0,702	0,114	0,435	0,184	0,340	0,235
210	0,889	0,090	0,727	0,110	0,452	0,177	0,349	0,229
220	0,920	0,087	0,748	0,107	0,471	0,170	0,364	0,220
230	0,941	0,085	0,777	0,103	0,479	0,167	0,377	0,212
240	0,964	0,083	0,784	0,102	0,497	0,161	0,385	0,208
250	0,988	0,081	0,808	0,099	0,510	0,157	0,398	0,201

- R_{eq} Equivalente warmtegeleidingsweerstand in $m^2 \cdot K/W$
- λ_{eq} Equivalente warmtegeleidbaarheid in $W/(m \cdot K)$
- Waarden bepaald conform EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorf® T type D

T type D 6.0	MM1-VV1		MM1-VV2		MM1-VV3		MM2-VV1		MM2-VV2		MM2-VV3	
H [mm]	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}
160	0,571	0,140	0,541	0,148	-	-	0,488	0,164	-	-	-	-
170	0,606	0,132	0,571	0,140	0,506	0,158	0,513	0,156	0,460	0,174	-	-
180	0,630	0,127	0,597	0,134	0,530	0,151	0,537	0,149	0,482	0,166	0,426	0,188
190	0,656	0,122	0,620	0,129	0,552	0,145	0,563	0,142	0,506	0,158	0,444	0,180
200	0,684	0,117	0,650	0,123	0,571	0,140	0,584	0,137	0,526	0,152	0,465	0,172
210	0,708	0,113	0,672	0,119	0,597	0,134	0,611	0,131	0,544	0,147	0,482	0,166
220	0,734	0,109	0,696	0,115	0,620	0,129	0,630	0,127	0,567	0,141	0,503	0,159
230	0,762	0,105	0,714	0,112	0,640	0,125	0,656	0,122	0,588	0,136	0,523	0,153
240	0,777	0,103	0,741	0,108	0,661	0,121	0,672	0,119	0,611	0,131	0,537	0,149
250	0,800	0,100	0,769	0,104	0,684	0,117	0,696	0,115	0,625	0,128	0,559	0,143
260	0,833	0,096	0,784	0,102	0,708	0,113	0,714	0,112	0,645	0,124	0,576	0,139
270	0,842	0,095	0,808	0,099	0,721	0,111	0,734	0,109	0,661	0,121	0,593	0,135
280	0,870	0,092	0,833	0,096	0,741	0,108	0,755	0,106	0,684	0,117	0,611	0,131

T type D 6.0	MM3-VV1		MM3-VV2		MM3-VV3		MM3-VV4		MM3-VV5	
H [mm]	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}	R _{eq}	λ _{eq}
160	0,406	0,197	-	-	-	-	-	-	-	-
170	0,428	0,187	0,390	0,205	-	-	-	-	-	-
180	0,449	0,178	0,410	0,195	0,367	0,218	0,336	0,238	-	-
190	0,471	0,170	0,430	0,186	0,385	0,208	0,352	0,227	0,307	0,261
200	0,491	0,163	0,447	0,179	0,402	0,199	0,369	0,217	0,321	0,249
210	0,510	0,157	0,465	0,172	0,419	0,191	0,385	0,208	0,335	0,239
220	0,530	0,151	0,485	0,165	0,437	0,183	0,400	0,200	0,348	0,230
230	0,548	0,146	0,503	0,159	0,455	0,176	0,415	0,193	0,362	0,221
240	0,567	0,141	0,519	0,154	0,471	0,170	0,432	0,185	0,377	0,212
250	0,584	0,137	0,537	0,149	0,485	0,165	0,447	0,179	0,390	0,205
260	0,606	0,132	0,556	0,144	0,503	0,159	0,460	0,174	0,404	0,198
270	0,620	0,129	0,571	0,140	0,516	0,155	0,476	0,168	0,417	0,192
280	0,640	0,125	0,588	0,136	0,533	0,150	0,491	0,163	0,430	0,186

- R_{eq} Equivalente warmtegeleidingsweerstand in m²·K/W
- λ_{eq} Equivalente warmtegeleidbaarheid in W/(m·K)
- Waarden bepaald conform EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorf® T type D

T type D 6.0	MM4-VV1		MM4-VV2		MM4-VV3		MM4-VV4		MM4-VV5	
H [mm]	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}
160	0,324	0,247	-	-	-	-	-	-	-	-
170	0,342	0,234	0,317	0,252	-	-	-	-	-	-
180	0,360	0,222	0,335	0,239	0,307	0,261	0,284	0,282	-	-
190	0,377	0,212	0,349	0,229	0,321	0,249	0,299	0,268	0,265	0,302
200	0,394	0,203	0,365	0,219	0,335	0,239	0,311	0,257	0,277	0,289
210	0,412	0,194	0,381	0,210	0,351	0,228	0,325	0,246	0,290	0,276
220	0,428	0,187	0,398	0,201	0,365	0,219	0,339	0,236	0,301	0,266
230	0,444	0,180	0,412	0,194	0,379	0,211	0,352	0,227	0,314	0,255
240	0,460	0,174	0,430	0,186	0,394	0,203	0,365	0,219	0,325	0,246
250	0,476	0,168	0,444	0,180	0,408	0,196	0,379	0,211	0,338	0,237
260	0,491	0,163	0,457	0,175	0,421	0,190	0,392	0,204	0,349	0,229
270	0,506	0,158	0,473	0,169	0,435	0,184	0,406	0,197	0,362	0,221
280	0,523	0,153	0,488	0,164	0,449	0,178	0,417	0,192	0,374	0,214

T type D 6.0	MM5-VV1		MM5-VV2		MM5-VV3		MM5-VV4		MM5-VV5	
H [mm]	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}
160	0,287	0,279	-	-	-	-	-	-	-	-
170	0,302	0,265	0,283	0,283	-	-	-	-	-	-
180	0,317	0,252	0,297	0,269	0,275	0,291	0,257	0,311	-	-
190	0,333	0,240	0,311	0,257	0,289	0,277	0,270	0,296	0,242	0,330
200	0,348	0,230	0,327	0,245	0,302	0,265	0,283	0,283	0,254	0,315
210	0,364	0,220	0,342	0,234	0,316	0,253	0,295	0,271	0,265	0,302
220	0,377	0,212	0,356	0,225	0,329	0,243	0,308	0,260	0,277	0,289
230	0,394	0,203	0,369	0,217	0,342	0,234	0,321	0,249	0,288	0,278
240	0,408	0,196	0,383	0,209	0,356	0,225	0,333	0,240	0,300	0,267
250	0,423	0,189	0,396	0,202	0,367	0,218	0,345	0,232	0,310	0,258
260	0,437	0,183	0,410	0,195	0,381	0,210	0,357	0,224	0,321	0,249
270	0,452	0,177	0,423	0,189	0,394	0,203	0,369	0,217	0,332	0,241
280	0,465	0,172	0,437	0,183	0,406	0,197	0,379	0,211	0,343	0,233

- R_{eq} Equivalente warmtegeleidingsweerstand in $m^2 \cdot K/W$
- λ_{eq} Equivalente warmtegeleidbaarheid in $W/(m \cdot K)$
- Waarden bepaald conform EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorf® T type D

T type D 6.0 H [mm]	MM6-VV1		MM6-VV2		MM6-VV3		MM6-VV4		MM6-VV5	
	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}
160	0,216	0,371	-	-	-	-	-	-	-	-
170	0,229	0,350	0,218	0,367	-	-	-	-	-	-
180	0,241	0,332	0,229	0,349	0,216	0,370	0,206	0,388	-	-
190	0,253	0,316	0,241	0,332	0,228	0,351	0,216	0,370	0,199	0,402
200	0,265	0,302	0,253	0,316	0,239	0,335	0,227	0,353	0,209	0,383
210	0,277	0,289	0,264	0,303	0,250	0,320	0,237	0,337	0,219	0,366
220	0,289	0,277	0,276	0,290	0,261	0,307	0,248	0,323	0,228	0,351
230	0,301	0,266	0,287	0,279	0,271	0,295	0,258	0,310	0,237	0,337
240	0,313	0,256	0,297	0,269	0,282	0,284	0,268	0,298	0,247	0,324
250	0,324	0,247	0,310	0,258	0,292	0,274	0,279	0,287	0,256	0,312
260	0,335	0,239	0,320	0,250	0,303	0,264	0,289	0,277	0,266	0,301
270	0,348	0,230	0,332	0,241	0,314	0,255	0,297	0,269	0,275	0,291
280	0,357	0,224	0,342	0,234	0,324	0,247	0,309	0,259	0,285	0,281

- R_{eq} Equivalente warmtegeleidingsweerstand in $m^2 \cdot K/W$
- λ_{eq} Equivalente warmtegeleidbaarheid in $W/(m \cdot K)$
- Waarden bepaald conform EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorf® T type B, W

T type B 5.1	M5-V1		M5-V2		M6-V1		M6-V2	
H [mm]	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}
300	0,151	0,530	-	-	0,137	0,582	-	-
350	0,175	0,457	-	-	0,159	0,503	-	-
400	0,198	0,404	0,189	0,423	0,180	0,444	0,173	0,463
450	0,221	0,362	0,211	0,379	0,201	0,398	0,193	0,415
500	0,242	0,331	0,233	0,344	0,222	0,360	0,213	0,376
600	0,280	0,286	0,267	0,300	0,257	0,311	0,247	0,324

T type B 5.1	M7-V1		M7-V2		M8-V2		M8-V1	
H [mm]	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}
350	0,129	0,621	-	-	-	-	-	-
400	0,146	0,547	-	-	-	-	-	-
450	0,164	0,489	0,158	0,506	-	-	0,126	0,635
500	0,181	0,442	0,175	0,458	0,136	0,590	0,139	0,575
600	0,214	0,373	0,207	0,386	0,161	0,496	0,166	0,483

T type W 5.0	M1-V1		M2-V1		M3-V1		M4-V1		M5-V1	
H [mm]	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}	R_{eq}	λ_{eq}
1500-1990	1,212	0,066	0,941	0,085	0,734	0,109	0,556	0,144	0,410	0,195
2000-2490	1,404	0,057	1,127	0,071	0,909	0,088	0,696	0,115	0,519	0,154
2500-3500	1,569	0,051	1,290	0,062	1,039	0,077	0,816	0,098	0,620	0,129

- R_{eq} Equivalente warmtegeleidingsweerstand in $m^2 \cdot K/W$
- λ_{eq} Equivalente warmtegeleidbaarheid in $W/(m \cdot K)$
- Waarden bepaald conform EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)
- Type B: De equivalente warmtegeleidbaarheid λ_{eq} is afhankelijk van de geometrie van het element. Voor de berekening werd een elementhoogte van 400 mm gebruikt. De waarden hebben daardoor steeds een voldoende grote veiligheidsmarge.
- Type W: De equivalente warmtegeleidbaarheid λ_{eq} is afhankelijk van de geometrie van het element. Voor de berekening werden bij de hoogteniveaus 1500 - 1990 mm, 2000 - 2490 mm en 2500 - 3500 mm respectievelijk 1500 mm, 2000 mm en 2500 mm als hoogte en 150 mm als breedte gebruikt. De waarden hebben daardoor steeds een voldoende grote veiligheidsmarge.

Colofon

Uitgever: Schöck Nederland b.v.
Amersfoortseweg 15a, Apeldoorn
Postbus 4194, 7320 AD Apeldoorn
Telefoon: 055 526 88 20

Copyright:

© 2024, Schöck Nederland b.v.

De inhoud van deze documentatie mag niet zonder schriftelijke toestemming van Schöck Nederland b.v. aan derden worden verstrekt. Alle technische gegevens, tekeningen e.d. vallen onder het auteursrecht.

Technische wijzigingen voorbehouden

Publicatiedatum: Februari 2024



Schöck Nederland b.v.
Amersfoortseweg 15a, Apeldoorn
Postbus 4194, 7320 AD Apeldoorn
Telefoon: 055 526 88 20
Fax: 055 526 88 22
info-nl@schoeck.com
www.schoeck.com