




Schöck ComBAR®

Staafvormen in een oogopslag

	<p>Rechte staven Ø 8 mm Ø 12 mm Ø 16 mm Ø 25 mm Ø 32 mm</p>	<p>Standaard staaflengtes 10 m 10 m 12 m 14 m 14 m</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Als buig-, trekwapening voor de opname van trekkrachten in gewapend beton.
	<p>Gebogen staven Ø 9 mm Ø 12 mm Ø 20 mm</p>	<p>Staaflengtes tot 6,0 m tot 6,0 m tot 6,0 m</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Als beugelwapening voor bouwkundige wapening, verstijving van de wapeningskorf en montage. (zie pagina 13) ▶ Buigdorn 7x staafdiameter.
	<p>Deuvelstaven Ø 16 mm Ø 32 mm Verdere diameters op aanvraag</p>	<p>Staaflengtes tot 3,5 m tot 3,5 m</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Als dwarskrachtwapening in platen en balken. (zie pagina 13) ▶ Met 1- of 2-zijdige eindverankering. ▶ Als eindverankering voor reductie van de verankeringslengte.

Levertijden

De levertijd voor rechte staven is ca. 2 weken. Voor gebogen en deuvelstaven is de levertijd op te vragen bij Schöck Nederland (+ 31 55 526 88 20).


Hulpmiddelen

Voor toepassingen waarbij het beton geen metaal mag bevatten, biedt Schöck kunststof afstandhouders in verschillende hoogten en maten, kunststof kabelbinders als vervanging van metalen binddraad en verbindingsclips voor het maken van netten.

Voor aansluiting op stalen wapeningskorven biedt Schöck lijm koppelingen met een metrische draad en kabelklemmen. Schöck heeft speciale kabelklemmen ontwikkeld voor de aansluiting van staven met een diameter groter dan 32 mm.



verbindingsclips



afstandshouder



gelijmde koppeling



kabelklem