# Medieninformation

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar erbeten.



Schöck Bauteile AG
Neumattstrasse 30
5000 Aarau
Tel. +41 62 834 00 10
Fax +41 62 834 00 11
E-Mail: presse@schoeck.de
www.schoeck-bauteile.ch

# Vereinfachte Brandschutzregelung für Kragplattenanschlüsse

Aarau, im März 2017 – Die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) hat in der "Beschlusssammlung der Fachkommission Bautechnik für EN-normierte Baustoff- und Bauteilprüfungen" unter Punkt 1.38 eine detaillierte Erklärung zu den Brandschutzanforderungen für Kragplattenanschlüsse verfasst:

"Kragplattenanschlüsse mit Feuerwiderstand ohne brandabschnittsbildende Funktion, welche brennbare Baustoffe enthalten, dürfen im Bereich der Aussenwandkonstruktion bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) eingesetzt werden. Der Feuerwiderstand muss mindestens REI 30 aufweisen. Der Anwendungstext enthält einen entsprechenden Hinweis."


Der wärmedämmende Kragplattenanschluss Schöck Isokorb in der Brandschutzausführung REI120 übertrifft diese Anforderung. Die VKF Brandschutzanwendung Nr. 24741 (www.praever.ch) gibt zusätzlich zu den guten Wärmedämmeigenschaften die Gewissheit, dass für Aussenwandkonstruktionen ein geprüftes System vorliegt - auch bei Gebäuden ab 30 bis 100 m Höhe.

ca. 1050 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Schöck – Brandschutz Seite 1 von 2

## Bildunterschriften

[Isokorb\_ integrierte Feuerschutzbänder.jpg]



Integrierte Feuerschutzbänder aus dämmschichtbildenden Materialen an der Oberseite des Schöck Isokorb garantieren, dass die bei Brandeinwirkung aufgehenden Fugen wirksam verschlossen und die Bewehrungsstäbe nicht durch Heissgase geschwächt werden.

Foto: Schöck Bauteile AG

# Ihre Rückfragen beantworten gern

## Schöck Bauteile AG

Carmen Nussbächer Tel. +49 7223 967 410 Fax +49 7223 9677 410 E-Mail: presse@schoeck.de

www.schoeck-bauteile.ch

## ask andreas stettler kommunikation

Andreas Stettler Tel. +41 62 550 550 5 Mobile +41 79 622 70 12 E-Mail: ask@ask-olten.ch www.ask-olten.ch

Schöck – Brandschutz Seite 2 von 2