



**Aus Schöck Dorn wird
Schöck Stacon®.**

SCHÖCK STACON® TYP LD

Für starke Verbindungen.



Querkraftdorne für eine sichere und
zwängungsfreie Verbindung von Stahl-
betonbauteilen in Dehnfugen.

Sichere Lastübertragung.

In Dehnfugen langer Bauteile und Gebäude ist Schöck Stacon® Typ LD die einfache und sichere Lösung für Kraftübertragung. Er verbindet die an die Fuge angrenzenden Bauteile ohne zusätzliche Konstruktionen. Dabei werden die Querkkräfte übertragen und gleichzeitig die erforderliche Beweglichkeit ermöglicht.

Ihre Vorteile



Europäisch technisch
bewertet mit CE-Zeichen

Geprüfte Sicherheit

Der Schöck Stacon® Typ LD ist als tragendes Verbindungselement in Bauwerken aus Stahlbeton europäisch technisch bewertet.

Hoher Brandschutz

In Kombination mit der optional erhältlichen Brandschutzmanschette kann der Querkraftanschluss in der Feuerwiderstandsklasse R 120 ausgeführt werden.

Individuelle Ausfertigung

Der Schöck Stacon® Typ LD kann mit 5 Durchmessern aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl optimal an die Belastung und die Umweltbedingungen angepasst werden.

Hohe Wirtschaftlichkeit

Durch die Verwendung von hochfesten Stählen können kleinere Durchmesser und kürzere Dorne verwendet werden.

Einbaufertig und wartungsfrei

Schöck Stacon® besteht aus nichtrostendem Edelstahl und wird einbaufertig geliefert – für einen sicheren und wartungsfreien Anschluss.

Alle Produktkomponenten auf einen Blick



Schöck Stacon® Typ LD Part S
Hülse aus Edelstahl für den Einsatz bei häufigen Verformungen mit Nagelteller zur einfachen Fixierung an der Schalung



Schöck Stacon® Typ LD Part P
Hülse aus Kunststoff für den Einsatz in konstruktiven Fugen mit Nagelteller zur einfachen Fixierung an der Schalung



Schöck Stacon® Typ LD Part ZN
Dorn aus verzinktem, hochfestem Baustahl für den Einsatz im Innenbereich



Schöck Stacon® Typ LD Part A4
Dorn aus hochfestem Edelstahl für den Einsatz im Außenbereich



Schöck Stacon® Typ LD-Q Part S
Hülse aus Edelstahl für Verformungen in Längs- und Querrichtung



Schöck Stacon® Typ LD BSM
Die Brandschutzmanschette wird einfach auf den Dorn gesteckt

UMFASSENDE KOMPETENZ

Zuverlässig die richtige Lösung.

Mit zukunftsweisenden Produktlösungen und -systemen erfüllen wir die bauphysikalischen, statischen und konstruktiven Anforderungen der jeweiligen Anwendungen im Neubau und im Bestand. Dabei stehen insbesondere die Reduzierung von Wärmebrücken, die Trittschall-dämmung sowie die Bewehrungstechnik im Mittelpunkt.


Balkon, Laubengang,
Vordach



Wand, Stütze



Dachaufbauten



Fassade



Decke



Treppe



Schöck Belgique SRL
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
Tél : +32 9 261 00 70
info-be@schoeck.com
www.schoeck.com

