Schöck Bole®

Déclaration de performances n° : DOP_BOL_ETA-13-0076_v2_LU-fr

CE
0769

1. Code d'identification unique du type de produit :
Armature anti-poinçonnement Schöck Bole®

2. Usage prévu :
Armature anti-poinçonnement avec double tête d'ancrage pour les dalles et fondations à charge de poinçonnement

3. Fabricant :
Schöck Bauteile GmbH, Vimbucher Straße 2, 76534 Baden-Baden

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 1+

5. Évaluation technique :
Document européen d'évaluation/Norme harmonisée/Norme nationale :
CUAP 03.01-05
Évaluation technique/Autorisation européenne :
ETA 13/0076
Organisme d'évaluation technique/Institut d'autorisation :
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, 10829 Berlin
Organisme notifié/Organisme de surveillance indépendant :
Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Stein, Universität Karlsruhe (TH), 76128 Karlsruhe
Certificat de conformité CE/Certificat de conformité :
0769 – CPD - 135014-1

6. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique
Diamètre du boulon d_A	10, 12, 14, 16, 20, 25 mm	ETA 13/0076
Diamètre de la tête d_K	$3 \cdot d_A$	
Acier des doubles têtes d'ancrage	B500B, f_{yk} = 500 MPa, f_{uk} = 550 MPa	
Résistance à la fatigue	$\sigma_{Rs,k}$ = 70 MPa	
Inflammabilité	Classe A1	
Classe de résistance au feu	Les valeurs de ces performances sont indiquées dans les données de calcul conformément à l'ETA 13/0076 pour l'ouvrage spécifique.	
Capacité de charge du poinçonnement		
Espace entre les ancrages		
Hauteur d'ancrage		

7. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :
Plans du bureau d'études structure

Les performances du produit indiqué ci-dessus sont conformes à la performance déclarée/aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Baden-Baden, 10/06/2016
(Lieu, date)

(Hubert Fritschi, responsable R&D)