




Liste de commande Schöck Sconnex®

Nom de l'objet		Date de création :
Adresse de livraison : _____		Délai de livraison : _____
_____	Bâtiment : _____	_____
_____	N° de plan : _____	Contremaître : _____
_____	N° de liste : _____	Tél. : _____
Entrepreneur / Préfabricant	Ingénieur	Architecte
Adresse : _____	Adresse : _____	Adresse : _____
_____	_____	_____
Contact : _____	Contact : _____	Contact : _____
Tél. : _____	Tél. : _____	Tél. : _____
E-mail : _____	E-mail : _____	E-mail : _____

Schöck Sconnex® type W									
Situation de pose	Pos.	Dénomination	Capacité de résistance	Type d'armature	Longueur de l'ancrage 160 - 600 mm /aucune	Largeur du mur mm	Hauteur de la dalle	Situation de pose	Pcs.
	ex.	Type W	N1T1-V1H1	BS	220	300	260	Tête de mur	
	ex.	Type W	N1-V1H1			200	300	Pied de mur	
		Type W							
		Type W							
		Type W							
		Type W							
		Type W							


Aide au montage pour Schöck Sconnex® type W					
Situation de pose	Pos.	Dénomination	Dénomination	Hauteur (épaisseur de dalle) H1 200-400 / H2 405-900	Pcs.
		Type W	Part M		
		Type W	Part M		
		Type W	Part M		
		Type W	Part M		
		Type W	Part M		

i En cas d'utilisation de Schöck Sconnex® type W au pied du mur, il est recommandé d'utiliser une aide au montage. En cas d'utilisation à la tête du mur, aucune aide au montage n'est nécessaire.

Armature supplémentaire pour Schöck Sconnex® type W				
Situation de pose	Pos.	Dénomination	Largeur de la cage d'armature 130 - 260 mm	Pcs.
		Type W Part TB		
		Type W Part TB		
		Type W Part TB		
		Type W Part TB		
		Type W Part TB		

La Part TB remplace l'armature de freinage nécessaire prévue par le client.

Isolation complémentaire pour Schöck Sconnex® type W - 1000 mm					
Situation de pose	Pos.	Dénomination	Largeur du mur mm	Dénomination	Pcs.
		Type W		Part Z	
		Type W		Part Z	
		Type W		Part Z	
		Type W		Part Z	
		Type W		Part Z	

Schöck Sconnex® Typ P				
Situation de pose	Pos.	Dénomination	Dimension mm	Pcs.
		Type P		
Schöck Sconnex® type P est fourni avec du mortier sec pour la fabrication du béton de scellement PAGEL®-VERGUSS V1/50.				

Sur demande, les largeurs, les longueurs et les configurations d'armatures peuvent être adaptées pour tous les produits Sconnex® type W. Pour cela, veuillez utiliser le tableau Schöck Sconnex® type W élément spécial.

Schöck Sconnex® type W élément spécial							
Pos.	Dénomination	Capacité de résistance	Type d'armature	Longueur de l'ancrage mm	Largeur du mur mm	Pcs.	
	Type W						
	Type W						
	Type W						
	Type W						
	Type W						
	Type W						
	Type W						
	Type W						