

Bestekstekst Schöck Sconnex type P, thermische onderbreking voor kolommen

Omschrijving

Constructieve koudebrugonderbreking bestaande uit deel C en T voor de thermische scheiding van vierkante gewapend betonnen kolommen, inclusief PAGEL® gietmortel V1/50.

Materiaal

Isolerend element gemaakt van hoogwaardig lichtbeton met PP-vezels
Elementhoogte: 100 mm (vast)
Kolombreedte (breedte isolatie-element):

Uitvoering

Plaats de Schöck Sconnex® type P in de ter plaatse aanwezige kolomwapening en het verse stortbeton van de kolom. Na uitharding van het stortbeton moet het element met PAGEL® gietmortel V1/50 worden opgestort. De kolombekisting moet op zijn plaats worden gehouden gedurende de vereiste verhardingstijd van de PAGEL® gietmortel. De hoogte van de kolombekisting moet worden gekozen volgens de totale hoogte van de kolom incl. Sconnex® type P. Om Sconnex® type P correct in te bouwen, raden we u aan om de inbouwvideo te bekijken en de vragenlijst zo zorgvuldig mogelijk in te vullen (zie <https://www.schoeck.com/nl-be/sconnex-type-p> voor meer info over de certificering). Gietmortelresten op het isolerend element van de Sconnex® type P moeten worden verwijderd.

Volg de specificaties van de stabiliteitsingenieur, rekening houdend met de technische documenten van de fabrikant.

Leverancier

Schöck België BV
tel. +32 9 261 00 70
info-be@schoeck.com

Types

Sconnex® type P-B250 (voor een kolombreedte van 250 x 250 mm)
Sconnex® type P-B300 (voor een kolombreedte van 300 x 300 mm)
Sconnex® type P-B350 (voor een kolombreedte van 350 x 350 mm)
Sconnex® type P-B400 (voor een kolombreedte van 400 x 400 mm)