

## Bestekstekst Schöck Sconnex type W, thermische onderbreking voor wanden

### Omschrijving

Constructieve koudebrugonderbreking met centraal geplaatste druknok voor de thermische scheiding van gewapend betonnen wanden en vloerplaten.

### Materiaal

Islerend element gemaakt van: Polystyreen hardschuim, druksterkte 500 kPa  
Elementhoogte: 80 mm (vast)  
Elementlengte: 300 mm (standaard)  
Draagkrachtniveau: N1  
Wandbreedte (breedte isolatie-element): ....  
Materiaal druknok: microvezelversterkt hogesterktebeton

### Uitvoering

De aansluitende wanden moeten van ter plaatse gestort beton worden gemaakt. De inbouw moet worden uitgevoerd met extra wapening (statisch vereiste spleet-trekwapening zoals aangegeven door de stabiliteits- ingenieur). Het gebruik van de montagehulp Sconnex® Part M is sterk aanbevolen voor een nauwkeurige inbouw. Zorg tijdens het storten voor een goede verdichting aan de boven- en onderkant van het element. Het is belangrijk dat het element draagkrachtig op het ter plaatse gestorte beton wordt aangebracht. Grindzakken moeten worden vermeden.

Volg de specificaties van de stabiliteitsingenieur, rekening houdend met de technische documenten van de fabrikant.

### Leverancier

Schöck België BV  
tel. +32 9 261 00 70  
info-be@schoeck.com

## Types

|                                  |
|----------------------------------|
| Sconnex® type W - N1             |
| Sconnex® type W- N1T1 - BS       |
| Sconnex® type W- N1T1 - BW       |
| Sconnex® type W- N1T2 - BS       |
| Sconnex® type W - N1T2 - BW      |
| Sconnex® type W- N1T1 - LS       |
| Sconnex® type W- N1T1 - LW       |
| Sconnex® type W- N1-V1H1         |
| Sconnex® type W - N1T1-V1H1 - BS |
| Sconnex® type W - N1T1-V1H1 - BW |
| Sconnex® type W - N1T2-V1H1 - BS |
| Sconnex® type W - N1T2-V1H1 - BW |
| Sconnex® type W - N1T1-V1H1 - LS |
| Sconnex® type W - N1T1-V1H1 - LW |
| Sconnex® type W - T1 - BS        |
| Sconnex® type W - T1 - BW        |
| Sconnex® type W - T2 - BS        |
| Sconnex® type W - T2 - BW        |
| Sconnex® type W - T1 - LS        |
| Sconnex® type W - T1 - LW        |